Docusign Envelope ID: 16B03AE1-7E81-466F-8705-1E2BFD29EB15

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 2026/004

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

System GF AQUASYSTEM składa się z rur PP-R, rur PP-R FG, kształtek PP-R, kształtek PP-R i elementów metalowych.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rura GF Aquasystem PPR szara PN10 (DN 20-110 mm)

Rura GF Aquasystem PPR szara PN16 (DN 20-90 mm)

Rura GF Aquasystem z włókna szklanego PPR szara PN20 (DN 20-160)

Złączki GF Aquasystem (DN 20-160) PPR i/lub PPR i gwint metalowy

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Systemy rur z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

GEORG FİSCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah. 3. Cad. No. 11-13 Çerkezköy -Tekirdag 59500 Turkey

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

PN-EN ISO 15874-2 Systemy rur z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury

PN-EN ISO 15874 -3: Systemy rur z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody – Polipropylen (PP) – Część 3: Łączniki

PN-EN ISO 15874-5: Systemy rur z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody – Polipropylen (PP) – Część 5: System

Docusign Envelope ID: 16B03AE1-7E81-466F-8705-1E2BFD29EB15

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej i numer certyfikatu:

Nie dotyczy.

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość hydrostatyczna	Spełnia wymagania	PN-EN ISO 15874
Charakterystyka geometryczna	Spełnia wymagania	PN-EN ISO 15874
Wymiary	Spełnia wymagania	PN-EN ISO 15874

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Frankfurt, 31.03.2026

Signed by:
Dr. Jörg Ertl
A00BCDCC4BC145B...
Uponor GmbH
Jörg Ertl
Director, Quality and HSE
Technology and Development

Hassfurt, 31.03.2026

DocuSigned by:
Marcus Bohl
C4259E27F8FB430...
Uponor GmbH
Marcus Bohl
Director, Approvals and
Certifications BLDE