

Tuotekortti

WehoPuts 5



- **Lietteenpoisto**
Lietteenpoistotapa valittavissa. Ekologinen lietteenpoisto lietepussin avulla tai vaihtoehtoisesti loka-autolla.
- **Rakenne**
Ei tarvita erillistä saostussäiliötä puhdistamon eteen. Valmis ankkurointipaketti ja aloituspaketti sisältyvät toimitukseen. Testattua tekniikkaa, Pohjoismaisiin olosuhteisiin.
- **Helppokäyttöinen**
Näyttöpaneeli sisätiloissa ja digitaalinen käyttäjätyökalu PlantCare helpottaa puhdistamon seurantaa.

WehoPuts 5 pienpuhdistamo

WehoPuts pienpuhdistamo on tarkoitettu yhden perheen talousjätevesien käsittelyyn. Puhdistamo soveltuu niin vakituiseen asumiskäyttöön, kuin ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiskäyttöön.

Tehdasvalmisteinen puhdistamo on nopea asentaa ja vaivaton sijoittaa myös pienemmälle tontille. Asentaminen ei vaadi määrärahalta erityisiä ominaisuuksia. Puhdistamo soveltuu niin uudis-, kuin saneerauskohteisiin.

WehoPuts puhdistamo on erittäin helppokäyttöinen. Talon sisälle sijoitettava näyttöpaneeli osoittaa puhdistamon tilan ja kertoo, kun on tarve tehdä ylläpitotoimi, kuten saostuskemikaalin lisäys tai lietetyhjennys. Digitaalinen käyttäjätyökalu PlantCare antaa lisätietoa puhdistamon tilasta ja opastaa sen käytössä.

WehoPuts 5 on varustettu omalla, ekologisella lietteenkeruujärjestelmällä. Se mahdollistaa ravinteita kierrättävän ja ympäristöä säästävän elämäntavan. Ylijäämäliete siirtyy puhdistamon lietepussiin, jonka voit kompostoida kotipihallasi muun biojätteen mukana. Voit valita perinteiseen tapaan myös lietteentyhjennyksen loka-autolla ja vaihtaa menetelmää aina tilanteesi mukaan.

Täyttää tiukimman alueen puhdistustehovaatimukset.

Lisätietoa WehoPuts 5 pienpuhdistamosta: [Panospuhdistamoilla taattua toimintavarmuutta vuosikymmeniksi | Uponor](#)

Järjestelmä	Biologis-kemiallinen puhdistamo talousjätevesien käsittelyyn
Materiaali	Polyeteeni, PE
Väri	Harmaa
Hyväksynät	EN 12566-3 CE
Valvonta	Näyttöpaneeli talon sisällä. Digitaalinen käyttäjätyökalu PlantCare

Tekniset tiedot

				WehoPuts 5
Uponor-numero				1066931
LVI-numero				3623005
Kapasiteetti				
Nominaali virtaama, l/vrk				750
Panoksen koko, l				250
Asukasmäärä				1 – 5
Lietteen tyhjennys: lietepussi				Vaihtoväli 2 – 4 kuukautta
Lietteen tyhjennys: loka-auto				Minimissään kaksi kertaa vuodessa
Puhdistussuorituskyky (EN 12566-3)				
BOD ₇				97 %
P _{tot}				90 %
N _{tot}				50 %
Sähkö				
Sähkönkulutus päivässä, kWh				1,0
Sähkönkulutus vuodessa, kWh				365
Sähkönsyöttö				230V 1-vaihe, 10 A pääsulake
Sähkön syöttökaapeli (minimi)				2 x 1,5mm ²
Saostuskemikaali				
Kemikaalisäiliön tilavuus, l				50
Kemikaalin kulutus / panos, ml				50 – 60
Lisävarusteet		Uponor-numero	LVI-numero	
Näytteenottoaivo	1003559	3625090	1 kpl	
Mitat, mm (kuva)				
A = 2200, B = 1200, C = 2250, tuloyhde = 110, lähtöyhde (valittavissa) = 50 tai 110				

