

Certificat

**Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux
Chauffage et distribution sanitaire****JRG Sanipex MT**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société**GEORG FISCHER JRG AG****Hauptstrasse 130 - CH - 4450 SISSACH****Usine****IT - 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR) / DE - 48607 OCHTRUP / DE - 98544 ZELLA-MEHLIS / CH - 4450 SISSACH**

le droit d'usage de la marque QB 08 Canalisations de distribution ou d'évacuation des eaux pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



-154-2153
-19-2153
-76-2153
-41-2153

Décision de reconduction n° 4841-154-2153 du 23 novembre 2022. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 4632-154-2153 du 10 mars 2021

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

EAU POTABLE

CHAUFFAGE BASSE
TEMPÉRATURECHAUFFAGE HAUTE
TEMPÉRATURE

EAU GLACÉE

RÉSISTANCE À
L'OXYDATION

DURABILITÉ

Ce certificat comporte 9 pages.

Correspondant :

Emna OMRI

Courriel : emna.omri@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 46

Norme applicable : NF EN ISO 21003

NATURE DU SYSTEME : Système multicouche

- Tube multicouche à âme aluminium:

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression
- Résistance à la décohésion
- Résistance à l'oxydation sur couche intérieure PE-Xc
- Taux de gel sur couche intérieure PE-Xc

- Raccords à compression métalliques:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles
- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression

- Raccords à compression en matériaux de synthèse:

- Caractéristiques dimensionnelles
- Résistance à la pression

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS