



# Premium teleskopbetäckningar



- Justerbar höjd
- Låga underhålls- och renoveringskostnader
- Säker låsning av locket skyddar mot olyckor
- PU-tätning säkerställer att locket är tätt

## Teleskopbetäckningar

För inspektions-, dagvatten- och dräneringsbrunnar.

Lock av segjärn.

Teleskopbetäckningens dimension 160, 315 och 600.


Lockförsedd med slitsad polyuretanpackning.





Klass D400 (40 ton)

Tillämpning	Dagvatten-, avlopps- eller dräneringsbrunn
Material	PP
Dimension	160, 315 (L-65 Premium) 600 (U600/560 Premium)
Längd	700, 885, 2000 (L-65 Premium) 865 (U600/560 Premium)
Färg	Rödbrun (L-65 Premium) Svart (U600/560 Premium)
Standarder	SS-EN 124
Godkännanden	-

# Egenskaper och sortiment

Systemegenskaper	Standard
Justerbar höjd	SS-EN 124
Säker låsfunktion med PU-tätning.	

L-63 Premium	Uponsor nr	RSK nummer	Mått mm	Längd mm
	1071745	2348837	160	700
	1091701	6585217	160	2000
				

L-65 Premium	Uponor nr	RSK nummer	Mått mm	Längd mm
	1071744	2348836	315	885
	1091702	6585216	315	2000
				
U600/560 Premium	Uponor nr	RSK nummer	Mått mm	Längd mm
	1143136	6585286	600/560	865

# Moving > Water

**Uponor**

**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11  
513 32 Fristad  
Sverige

**T** 033 - 17 25 00

**E** [kundtjanst.infra@uponor.com](mailto:kundtjanst.infra@uponor.com)

[www.uponor.com/sv-se/infra](http://www.uponor.com/sv-se/infra)