

# Uponor

## Aqua Port

### M-XS

Uponor



#### Для забезпечення належної гігієни води

При встановленні Aqua Port M-XS поблизу віддаленої точки водорозбору загальний об'єм гарячої води буде зменшено.

#### Рекомендації щодо монтажу та використання:

- Додатковий модуль для монтажу поруч з віддаленими споживачами.

#### Призначення:

- Децентралізовані системи підготовки гарячої води для водопостачання.

#### Монтаж:

- Настінний монтаж без шафи.

#### Сертифікати:

- DVGW.

#### Характеристики:

- Станція ГВП, що збирається та проходить випробування тиском у заводських умовах.
- Пластикові хомути для захисту від шуму та термічної розв'язки.
- Запатентований регулювальний клапан для оптимального розподілу теплоносія, що створено за технологією IPR, сертифікований DVGW.
- Розповірювач.
- Термостатичний байпасний клапан.
- Сітчастий фільтр для холодної води, 0,5 мм.
- Сітчастий фільтр гріючого контуру, 0,5 мм.
- Підключення (з маркуванням) для електричного заземлювача.
- Макс. робочий тиск для опалення: PN10.
- Макс. робочий тиск для водопостачання: PN10.
- Макс. робоча температура: 85°C.
- Макс. перепад тиску первинного контуру: 2,5 бар.
- Мін. тиск на водопостачання: 2,0 бар.
- Матеріал для фітінгів на водопостачання: CW617N.
- Матеріал для фітінгів на опалення: CW617N, CW614N.
- Матеріал труби: нержавіюча сталь, 1.4401.
- Розміри: Ш / В / Г 255 × 376 × 148 мм.

# Uponor Aqua Port M-XS

Для систем водопостачання.

## Коди

- 15, 19** Продуктивність підготовки гарячої води (л/хв).
- St** Теплообмінник гарячої води з нержавіючої сталі (припой без кольорових металів).
- BP** Функція байпасу первинного контуру.
- DI** Регулятор перепаду тиску первинного контуру.
- TL** Термостатичний обмежувач температури для ГВП, з поглиблюваним датчиком.

Артикул	Код				
1135567	15	St	BP	DI	TL
1135568	19	St	BP	DI	TL
1135572	15	St	BP	DI	
1135574	19	St	BP	DI	

Більше інформації  
про теплові розподільчі  
станції



► Технічна  
інформація.

# uponor

Представництво Упонор ГмБХ

**A** просп. Миру, 15а, оф.405  
Київ, 02105  
**T** + 38 044 209 7909  
**S** www.uponor.com

1145808 v1\_07\_2024 UA

# Moving Water