

# Uponor Siccus 16

## Reinventando a reforma

Uponor Siccus 16 é um sistema de aquecimento por piso radiante inovador, projetado para transformar os projetos de reforma. Com seu perfil reduzido de apenas 20 mm, combinado com um tubo de 16 mm de diâmetro, os pavimentos podem ser aplicados de forma direta, proporcionando uma instalação rápida. Uponor Siccus 16 é a solução ideal para aquecimento e arrefecimento de alta eficiência energética.

Seja para renovar espaços existentes ou criar novos, Uponor Siccus 16 garante um conforto ótimo, redução do consumo energético e uma finalização mais rápida do projeto, tornando-se a opção definitiva para instaladores e projetistas no mercado de reabilitação e reforma.

## Como o Uponor Siccus 16 atende às suas necessidades?

### Perfeito para a reforma

Ideal para espaços com limitações de altura, sem a necessidade de modificar a altura das portas, interruptores de luz, soleiras ou degraus.

### Eficiência energética

Seu design inovador permite alcançar 90% de sua potência nos primeiros 60 minutos de funcionamento, reduzindo assim o tempo de reação e os custos energéticos.

### Mínimos incómodos

Instalação realizada por uma única pessoa em apenas alguns passos, o que reduz o tempo de execução em 40% em comparação com sistemas tradicionais. Além disso, minimiza transtornos e ausências da residência para os moradores durante a instalação.

### Redução de custos

Menos etapas de instalação levam a custos reduzidos com mão de obra e materiais, aumentando a rentabilidade para empreiteiros e proprietários.



Dê o salto para o futuro do aquecimento por chão radiante. Visita [uponor.com](https://www.uponor.com) para saber más.



## Baixo perfil construtivo

O painel Siccus 16, de 20 mm, permite uma instalação direta de pisos sem a necessidade de camadas adicionais de argamassa para distribuição de carga, economizando espaço e tempo.

## Compatibilidade com pisos

A tecnologia comprovada dos nossos painéis permite a instalação direta de pisos laminados, parquet e cerâmicos sobre o painel isolante.

## Resposta térmica rápida

Alcança um alto desempenho em aquecimento a partir de 20 min., garantindo conforto em um tempo de espera mínimo.

## Sistema de baixa temperatura

Compatível com os mais modernos sistemas de geração de energia, como as bombas de calor aerotérmicas, para um uso energético mais sustentável.

## Resistente, durável e leve

Os painéis, com revestimento de alumínio integrado, distribuem o calor de forma uniforme, e seu baixo peso minimiza a carga estrutural, tornando-os a opção ideal para a reabilitação de edifícios antigos.

## Leading with Water

GF Building Flow Solutions

Rua Jardim, 170 R/C Esquerdo – Fração B

4405-823 Vilar de Paraíso – Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 86 02 00

E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)

Cód. 1162501