

**Uponor bundfældningstank  
4,5 m<sup>3</sup>**

**Teknisk datablad**

**uponor**



# Bundfældningstank

## 4,5 m<sup>3</sup>



**Fremragende partikelseparation**  
på grund af optimal hydrodynamisk flowforhold i tanken

**Hurtig og nem installation**  
på grund af kompakt størrelse og én-kammer-tank konstruktion

**Stærk og robust konstruktion**

### Bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup>

Uponors bundfældningstank 4,5 m<sup>3</sup> er til forbehandling af hus-spildevand for op til 10 personer - typisk 2 husstande. I bundfældningstanken fjernes de flydende og synkelige partikler fra spildevandet. Spildevandet ledes derefter til videre behandling i et nedslivningsanlæg ved infiltration eller sandfilter. De fjernede faste partikler tilbageholdes som slam i septiktanken, der skal tømmes en gang årligt (minimum). Takket være de optimale flowforhold i Uponors septiktank fjerner den partiklerne meget effektivt. Der er to produktversioner: en version med gravitationsflow og en version med integreret pumpe.

Anvendelse	Bundfældningstank til husspildevand
Materiale	PE (Polyethylen)
Farve	Sort
Dimensioner	4,5 m <sup>3</sup>
Standarder og godkendelser	EN 12566-1, CE mark

# Tekniske egenskaber

Produktversioner	Uponor nr.	RSK	LVI	VVS
Bundfældningstank 4,5 m <sup>3</sup>	1136581	5636000	3624863	223141104
Bundfældningstank 4,5 m <sup>3</sup> med pumpe	1136582	5636001	3624864	223141204
Tilbehør	Uponor nr.	RSK	LVI	VVS
Forlængeropføringsrør Ø684 x 1,2 m	1086666	4505613	3625040	223283468
Forankringssystem (3 set pr. produkt)	1003563	5610465	3625391	223289902
Trådløs alarm	1050927	5618205	3625364	223279810

Dimensioner	
Totalvolumen (liter)	4500
Brønd 1 volumen	3150
Brønd 2 volumen	900
Brønd 3 volumen	450
Længde x bredde x højde (mm)	2420 x 2420 x 1520
Højde med opføringsrør (mm)	2395
Vægt (kg)	275
Indløbsrør Ø (OD mm)	110
Udløbsrør Ø (OD mm)	110 (gravitationsflow), 50 (med pumpe)
Opføringsrør Ø (OD mm)	684
Låg Ø (OD mm)	770
Max. installationshøjde: fra jordoverflade til tankens bund (mm)	2000 (standardopføringsrør) 2400 (forlængerrør)
Max. installationshøjde: fra jordoverflade til udløbsrørets bund (mm)	1100 (standardopføringsrør) 1500 (forlængerrør)
Rørlængde fra tank til udløbspunkt i 2 m højde (m)	max. 100 (rør Ø50) max. 200 (rør Ø63)

Teknisk data for pumpe	
Pumpetype	Xylem DXM 35-5
Strøm	enkel-fase, 230V, 50Hz
Strømförbrug	0,55kW
Vægt (kg)	10,2
Max. flow (m <sup>3</sup> /h)	19,5
Max. løftehøjde (m)	10,7
Max. partikelstørrelse (mm)	35

**Moving  
> Water**

**uponor**

**Uponor Infra A/S**

Bødkervej 5  
4450 Jyderup  
Danmark

**T** +45 46 40 53 11

**W** [www.uponor.dk/infra](http://www.uponor.dk/infra)

**E** [infra.dk@uponor.com](mailto:infra.dk@uponor.com)