

Uponor Combi Port M-Retro

uponor

Speziell für den schnellen und einfachen Austausch von Gasthermen

Geringer Montageaufwand durch passendes Anschlussbild und kompatibles Zubehör.



Wesentliche Merkmale

- Dezentrale Trinkwassererwärmung nach einem Gasthermen austausch

Anwendung

- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Anschluss von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Modernisierungsprojekten

Installationsmöglichkeiten

- Aufputz im passenden Verteilerschrank mit Tür
- Installation an vorhandenen Wohnungsanschlüssen der Gastherme ohne Eingriff in die Bestandsinstallation der Wohneinheit möglich

Zertifikate

- DVGW

Spezifikationen

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW-zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

Uponor Combi Port M-Retro

Die kompakte Wohnungsstation Combi Port M-Retro ist ausgelegt auf die Modernisierung und den Austausch von Gasetagenheizungen. Mit ihrem eigens für solche Einsatzzwecke entwickeltem Anschlusskonzept und den passenden Adaptersets passt die Wohnungsstation perfekt auf bauseitig vorhandene Montageanschlussplatten, beispielsweise von Vaillant oder Junkers.

Ausstattungs-codes:

- 15** Entnahmekleistung (l/min)
- St** Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- NC** Kein Kaltwasserabgang an der Station
- BP** Vorwärmfunktion der Versorgungsleitungen
- TL** Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Warmwasser mit Tauchsensoren
- DI** Primärer Differenzdruckregler am Einlass der Station

Art.-Nr.	Ausstattungs-codes					
1099824	15	St	NC	BP		DI
1136246	15	St	NC	BP	TL	DI



Weitere Informationen zu
Uponor Combi Port
M-Retro



➤ Technische
Information

uponor

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt
www.uponor.com

Uponor Kundenservice
Telefon +49 (0)32 221 090 866 *
E-Mail kundenservice@uponor.com