Tekniska data

Uponor Dubbelväggiga kabelskyddsrör

- Flexibel uppbyggnad gör röret både starkt och enkelt att arbeta med.
- Rörets låga vikt ger en snabb och mindre arbetsintensiv läggning.
- Slät insida gör det lätt att dra kablar, även vid riktnings-ändringar.
- Rör på ring är försedda med ett stort överskott av drag-tråd.
- Innehar EPD.

Dubbelväggiga kabelskyddsrör

Dubbelväggiga kabelskyddsrör tillverkas av PE. Rören är släta invändigt och korrugerade utvändigt.
Den släta insidan gör det enkelt att dra kablar, även vid riktningsändringar.

Röret är starkt och lätt vilket ger en snabb och mindre arbetsintensiv läggning. Röret finns på ring och i raka längder i dimensioner från 50/42 till 160/138. Klass SRN.

Tekniska data

Användningsområde	Kabelskydd
Material	Polyeten
Färg	Gul, grön, orange
Typ	Slät insida, korrugerad utsida
Dimension	50-160 mm
Klass	SRN
Standarder	EBR KJ41:15 Kabelförläggning, max 145 kV. SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark utgåva 6. SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Egenskaper

Systemegenskaper		Standard
Ringstyvhet	Normalt utförande Nominell styvhet 4 kN/mm^2	SS 424 14 37 utgåva 6
Slagtålighet	Normalt utförande Spetsigt slaghuvud <90 mm, fallvikt 5 kg, höjd 500 mm ≥90 mm, fallvikt 10 kg, höjd 500 mm	SS 424 14 37 utgåva 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Dubbelväggiga kabelskyddsrör finns på
https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrorssystem/kabelskyddsror

© GF Piping Systems Sverige, 2025