



Uponor Brøndfilter Stormix 315–560

Teknisk datablad

uponor




Stormix brøndfilter

315-560/110 & 315-560/160

Filterenhed

- Tilpasset Stormix-filterpatron model 315-560/110 og 315-560/160
- Let at udskifte fra terræn
- Filtre udskiftes forventeligt 1-2 gange årligt, afhængig af belastningsgraden for den enkelte installation



Filterpatron

- Opfylder kravene i DWA-A 102-2, klasse III
- Let at installere i brønde Ø315-560 med udløb i 110 eller 160 mm
- Kan anvendes i brønde med min. 525 mm dybt sandfang, målt fra center-udløbet af brønden til bunden af brønden
- Maks. installationsdybde af Stormix-brøndfilter i Ø315-560 mm brønde er 2000 mm

Stormix brøndfilter

Uponor Stormix er designet til at forbedre renseseffekten i vejbrønde og andre typer afløbsbrønde. Stormix filtrerer forurenende stoffer, der ikke bør ledes ud i recipienten, kloaksystemet eller det lokale rensningsanlæg.

Stormix bruges til at rense afstrømmende regnvand fra gader, parkeringspladser, industriområder, erhvervsområder osv.

Da 90 % af regnvandsforureningen stammer fra eksisterende infrastruktur, er Stormix en omkostningseffektiv måde at opgradere ledningsnettet på.

Anvendelse	Rensning af regnvand
Materiale	Filterpatron: PP Filterenhed: Bulpren/polyester
Nominel flow Max. flow	110 mm: 1 l/s 160 mm: 10 l/s
Vægt	Filterpatron: 4,5 kg Filterenhed: 0,047 kg
Farve	Filterpatron: Sort Filterenhed: Sort og hvid
Test-kriterier	DWA-A 102-2 klasse III
DoP	Uponor Stormix

Tekniske data

Filterpatron 315-560/110 & 315-560/160

Systemegenskaber	Test-kriterier
Uponor Stormix med 3-trins funktion: indløbsnet, et groft filter og et fint filter Forbedring af sandfangsfunktionen i afløbsbrønd Ø315-560 med mindst 525 mm dybt sandfang målt fra centerudløb til bunden af brønden	Opfylder DWA-A 102-2 klasse III
Stormix-hylstermateriale er PP (polypropylen) Filterholdermateriale er PP (polypropylen) Støttestang og filterstang er af aluminium Filtermaterialet er bulpren og polyester.	

Dimensioner	H (mm)	ID (mm)	OD (mm)	DN udløb (mm)
Stormix filterpatron	2500	90	175	110 / 160

Test af Stormix

Systemegenskaber	Kriterier	Renseeffekt	Renseeffekt
		Finpartikulært filtrerbart mineralsk materiale AFS (TSS)	Finpartikulært filtrerbart mineralsk materiale AFS63 (TSS ₆₃)
Til udskiftning af filter i Uponor Stormix 315-560/110 & 315-560/160	Opfylder DWA-A 102-2 klasse III		
Filtermateriale er bulpren og polyester		83,60%	66,49%

Filtermateriale

Dimensioner	H (mm)	D (mm)	L (mm)
Filter (1 stk.)	80	175	-

Dimensioner	H (mm)	B (mm)	L (mm)
Pakke-str., komplette erstatningsfiltre (8 sæt)	210	390	590

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com