

Uponor Combi Port M-XS

Uponor

Ідеальне рішення для багатоквартирних будинків

Завдяки своєму компактному розміру він легко може бути інтегрований у будь-якій будівлі.



Рекомендації щодо монтажу та використання:

- Ніші та малі приміщення.

Призначення:

- Індивідуальна система опалення та ГВП.
- Радіатори або "тепла підлога".

Монтаж:

- Настінний монтаж або у нішах.

Сертифікати:

- DVGW

Характеристики:

- Квартирний тепловий пункт, що збирається та проходить випробування тиском у заводських умовах.
- Технічні обмеження щодо використання у системі опалення та водопостачання наведені в технічному паспорті.
- Запатентований регулювальний клапан для оптимального розподілу теплоносія, що створений за технологією IPR, сертифікований DVGW.
- Труби гріючого контуру мають ізоляцію.
- Високопродуктивний паяний теплообмінник.
- Термостат температури гарячої води.
- Регулювальний клапан системи опалення, що може бути автоматизований.
- Патрубок 110 мм для підключення лічильника холодної води.
- Сітчастий фільтр в первинному контурі.
- Можливість підключення регулятора перепаду тиску.
- Макс. робочий тиск для опалення: PN10.
- Макс. робочий тиск для водопостачання: PN10.
- Макс. робоча температура: 5 - 85 °C.
- Макс. перепад тиску первинного контуру: 2,5 бар.
- Мін. тиск на водопостачання: 2,0 бар.
- Матеріал для фітінгів на водопостачання: CW617N.
- Матеріал для фітінгів на опалення: CW617N, CW614N.
- Матеріал труб: нержавіюча сталь 1.4401.
- Кронштейни для настінного монтажу.

Uponor Combi Port M-XS

Для систем гарячого водопостачання та опалення (наприклад, радіаторного). Компактний розмір і компактна конструкція забезпечує відмінну функціональність станції.

Коди

- 12, 15, 17** Продуктивність підготовки гарячої води (л/хв).
- CB** Теплообмінник з нержавіючої сталі з мідним покриттям для приготування гарячої води.
- BP** Функція байпасу первинного контуру.
- TL** Термостатичний обмежувач температури для ГВП, з погрузним датчиком.
- ZV** Регулювальний клапан системи опалення, без приводу.
- ZM** Модуль рециркуляції ГВП з запобіжним клапаном, циркуляційним насосом і регулятором перепаду тиску.
- EX** Збільшена потужність в теплообміннику.

Артикул	Код						
1121005	12	CB	TL	ZV			
1121007	12	CB	BP	TL	ZV	ZM	
1121006	15	CB	TL	ZV			
1121008	15	CB	BP	TL	ZV	ZM	
1121009	15	CB	BP	DI	TL	ZV	ZM
1137643	12	EX	CB	TL	ZV		
1137644	12	EX	CB	TL	ZV	ZM	
1137645	17	EX	CB	TL	ZV		
1137646	17	EX	CB	TL	ZV	ZM	

Більше інформації
про теплові розподільчі
станції



► Технічна
інформація.

uponor

Представництво Упонор ГмБХ

A просп. Миру, 15а, оф.405
Київ, 02105
T + 38 044 209 7909
S www.uponor.com

1145810 v1_07_2024 UA

Moving Water