

RainBlock Smart
Tekninen tuotekortti

uponor



RainBlock Smart hulevesikasetti

**Kompakti muotoilu
ja kevyt rakenne
nopeuttaa käsittelyä ja
asennusta työmaalla.**

**Järjestelmän mukau-
tuvuus mahdollistaa
asennuksen ahtaisiin-
kin paikkoihin. Ei vaadi
isoa varastointitilaa
pinottavuutensa takia.**

Hyvä ergonomia

Kevyt, vain 10 kg
painava kasetti
nopeuttaa asennusta.

**Kasetit on helppo
huolttaa ja puhdistaa .**


Kestävä, valmistettu
100 % kierrätetystä
polypropeenista (PP).

RainBlock Smart


RainBlock Smart on tilaasäästävää ratkaisua hulevesien imeyttämiseen tai viivyttämiseen niiden synty paikalla, pientaloalueilla, julkisessa ja kunnallisteknisessä rakentamisessa. Kompakti muotoilu ja kevyt rakenne nopeuttaa käsittelyä ja asennusta työmaalla. Järjestelmä koostuu suorakaiteen muotoisista kaseteista, pohjalevyistä, sivulevyistä ja liittymäadaptereista. Kasetit voidaan asentaa riviin tai päällekkäin. Viivytyjärjestelmä vaatii lisäksi tiiviin suodatinkankaan kasettien ympärille.

Sovellus	Hulevesien imeytys ja viivytytys
Materiaali	Polypropeeni, 100 % kierrätetty
Väri	Harmaa
Varastointitilavuus	211/203 l, hyötytilavuus 96 %
Kuormituskestävyys kN/m ²	Pystysuunta 350, sivusuunta 120
Standardi	EN 17151
Maks. asennussyvyys	5-7,5 m

Valikoima

Hulevesikasetti	Tuote	Paino kg	Maks. asennussyvyys, m	Uponor-nro	LVI-nro
	Smart	10	5	1122168	2621048
	Smart Plus	11.5	6	1122235	2621054
	Smart Ultra	12	7,5	1122236	2621055


Hulevesien imeyttämiseen/viivyttämiseen maaperään. Kasetti voidaan asentaa riviin tai päällekkäin. Rakenne vaatii myös pohjan ja sivulevyt.

Pohjalevy	Koko mm	Paino kg	Tilavuus l	Uponor-nro	LVI-nro
	800x800x40	4	24	1122169	2621049

Pohjalevy asennetaan kaivannon pohjalle ja ensimmäinen kasettikerros asennetaan pohjalevyjen päälle.

Sivulevy	Koko mm	Paino kg	Uponor-nro	LVI-nro
	295x800x55	1,8	1122170	2621050

Asennetaan kasettialueen sivuille. Hulevesikasettikenttään liitytään sivulevyjen kautta joko suoraan putkella tai liittymäadapterin avulla.

Kasetin liitin	Pakkauskoko/ltk	Uponor-nro	LVI-nro
	25	1134913	2621058

Hulevesikasettien liittämiseen toisiinsa kasetin päältä.

Liittymäadapteri	Koko	Uponor-nro	LVI-nro
	OD110/160	1122171	2621051
	OD200/250	1122173	2621052
	OD315/400/500	1122174	2621053

Liittymäadapteria käytetään hulevesiputkien liitoksissa. Kiinnitetään sivulevyyn.

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra Oy

PL 21

15561 Nastola

P 020 129 211

E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi