


Uponor Oljeavskiljare

Tekniska data

uponor



Uponor Oljeavskiljare PE-40-4



- Uppfyller klass 1-kraven i standard EN-858
- Flexibel installation med separata stigarrör och betäckningar enligt projektspecifikation.
- Kan installeras i trafikerade områden utan extra lastbärande plattor.
- Separat larmsystem för fullständig kontroll av driften.
- Underhåll görs i marknivå (ingen ingång krävs).

Avsedd användning

Olje- och sandavskiljare är designade för att separera mineralförekomster i flytande avfall, olja och bensin som inte ska förekomma i vatten, avloppssystem eller lokala reningsverk.

Avskiljarna installeras för att rena dagvattnet från gator, parkeringsplatser, industrier, bensinstationer, biltvättbilar, garage med flera.

Avskiljarna är designade för att installeras i passager med cirkulär trafik.

Användningsområde	Dagvatten/Spillvatten
-------------------	-----------------------

Uponor nr.	1141782
------------	---------

RSK nr.	5510020
---------	---------

Material	PEHD
----------	------

Nominellt flöde (l/s)	40
-----------------------	----

Slamfälla	Liten
-----------	-------

Vikt (kg)	640
-----------	-----

Färg	Svart
------	-------


Standard	EN-858
----------	--------

Prestandadeklaration	CPR-20-OIL-1201
----------------------	-----------------

Egenskaper

Systemegenskaper	Standard
Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning	EN-858
<p>Tanken är tillverkad av PE-HD polyetylen. All invändig utrustning är tillverkad av PE-HD eller syrafast stål.</p> <p>Manluckan kan utökas till IQ 600 mm PP rör.</p> <p>Eventuellt kan ett by-pass system installeras för dagvatten.</p> <p>Larmsystem installeras separat.</p> <p>*/**Givarnivåer - Se nedan tabell.</p> <p>*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen. Dimensioner från avskiljarens botten till givarnivå.</p>	

Driftsparametrar	Nominellt flöde (l/s)	Slamfälla (dm ³)	Oljekapacitet (dm ³)	Slamnivå* (mm)	Oljenivå** (mm)
Maxvärde	40	4000	1100	640	2050
Dimensioner	H (mm)	ID (mm)	YD (mm)	DN (mm)	B (mm)
Värde	3300	2000	2250	315	2330



Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Sverige

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra