

**Uponor Inspeksjonskummer 400**

**uponor**

**Teknisk data**



# Uponor Inspeksjonskum 400



- Inspeksjonskum for korrugerte stigerør
- Leveres med tetting
- Produsert av resirkulert plast

## Uponor Inspeksjonskum 400

Installeringsdybde – maks 4 meter

Maks grunnvannsnivå: 2 meter over kum bunn

Leveres i rettløp (T1) og kråkefot (T2)

Dimensjon inn og utløp: 110, 160 og 200 mm

Bruksområde	Avløp og overvannssystemer
Materiale	PP
Dimensjon	400/110/160/200
Installasjonsdybde	Til og med 2/4 mtr.
Farge	Svart
Standard	SS-EN 13598-2 Tetthet iht EN 13598-2

# Egenskaper og sortiment

Systemegenskaper	Standard
Inspeksjonskum for korrugerte stigerør Maks grunnvannsnivå 2 mtr over kum bunn	SS-EN 13598-2
Tettering (inkl. i kum, men selges og separat)	EPDM, EN 681-1 SBR, EN 681-1
Stigerør og teleskoptopper selges separat	NO 476, EN 124

Inspeksjonskum 400	Uponor nr	NRF nr	Dimensjon mm
T1 	1143469	1387187	400/110
T2 	1143470	1387188	400/110
T1 	1143471	1387189	400/160
T2 	1143472	1387190	400/160
T1 	1143473	1387191	400/200
T2 	1143474	1387192	400/200

# Moving > Water

**uponor**

**Uponor Infra AS**

Karenslyst Allè 8B  
0278 Oslo

**T** 047 64 95 66 33

**E** [infra.no@uponor.com](mailto:infra.no@uponor.com)

<https://www.uponor.com/nb-no/infra>