

Uponor, PM-ventiler

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 5, 97437 Hassfurt, Tyskland

Produktbeskrivning

PM-regulatorn är en ventil tillverkad av mässing CW724R som används för reglering av flödesvolym av tapp- och värmevatten via plattvärmeväxlare. Med en strypning (flödesbegränsningsplatta) på värmesidan levererar PM-ventilen en värmeflödesvolym i proportion till erforderlig volymen av uppvärmt vatten. Båda sidor är förbundna med en gemensam stång, som bär två tätningskolvar för tapp- och värmevatten. Anslutningarna finns i dimensionen 3/4".

Avsedd användning

PM-regulatorn används i installationer med tapp- och värmevatten med en maximal arbetstemperatur på 95°C och ett maximalt arbetstryck på 1 MPa (10 bar).

Handelsnamn

PM-valves, 3-vägs, artikelnr. 1139908.

PM-valves, 2-vägs, artikelnr. 1139909.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd

*Produkten har bedömts att inte avge ohälsosamma koncentrationer av skadliga ämnen till dricksvatten samt att inte främja mikrobiell tillväxt eller påverka vattnets färg, lukt eller smak negativt.

Typgodkännandet omfattar inte produktens övriga egenskaper.

Tillhörande handlingar

n/a

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning daterad 2024-10-02 för typgodkännandebevis C901166, Kontrollorgan: IMA

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.