

Uponor WIPEX, koppling för PEX-rör

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

Organisationsnummer: DE133899039

Tel: +49(0)95216900

E-post: info.de@uponor.com Hemsida: www.uponor.de

Information lämnas av

Uponor AB, Virsbo i Sverige, telefon: 0223-38 000

Produktbeskrivning

Uponor WIPEX koppling för PEX-rör i dimensioner 25×3.5, 28×4.0, 32×4.4, 40×5.5, 50×6.9, 63×8.6, 75×10.3, 90×12.3 och 110×15.1 mm.

Kopplingen består av en gängad nippel med inre stödhylsa och en yttre slitsad klämhylsa.

Klämhylsans backar dras ihop med verktyg och PEX-röret kläms fast mot den inre stödhylsan.

Materialet i vattenberörda delar består av avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Kopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatteninstallationer där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Rören ska vara typgodkända för avsedd användning.

Maximalt driftstryck är 1,0 MPa (10 bar).

Maximal kontinuerlig driftstemperatur 70 °C.

Maximal momentan driftstemperatur 95 °C.

Handelsnamn

Uponor WIPEX

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utförning

6:62, 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a stycket och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning WIPEX dimension 28 mm, daterad av SP Certifiering 2010-09-27.

Monteringsanvisning WIPEX dimensioner 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 och 110 mm, daterad 2008-10.

Typgodkännande 0563/98 | 2021-02-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

116021

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065