

Uponor Combi Port M-Pro

uponor

Flache Einheit mit vielseitigen Optionen

Das schlanke Design und das speziell entwickelte Zubehör ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen.



Wesentliche Merkmale

- Flache Bauweise von nur 115 mm
- Hohe Entnahmeleistungen von 15 l/min. oder 19 l/min.

Anwendung

- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Anschluss von Fußbodenheizungen
- Anschluss von Radiatorheizungen

Installationsmöglichkeiten

- Unterputz mit passenden Verteilerschränken, mit und ohne Verteiler
- Aufputz mit passenden Verteilerschränken, mit und ohne Verteiler
- Aufputz, ohne Verteilerschrank

Zertifikate

- DVGW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port M-Pro

Die Wohnungsstation mit mechanischem Proportionalmengenregler für die Trinkwassererwärmung und thermostatischer Regelung für den Heizungsbetrieb.

Ausstattungs-codes:

15, 19 Entnahmeleistung (l/min)

St Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vacinox gelötet) für die Warmwasserbereitung

BP Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen

DT Differenzdruckregler im Heizkreis Warmwasserbereitung

ZM Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler

MS Mischset mit Umwälzpumpe, Thermostat und Rückschlagventil für Wohnungsheizkreislauf

UL Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizungskreis

SS Sicherheitsthermostatschalter für Wohnungsheizungskreis

ZA Mit Zonenventil und 2-Punkt-Stellantrieb im Rücklauf des Wohnungsheizkreises

2C Zweiter direkter Heizkreisanschluss mit Extra Zonenventil (kein Stellantrieb, kein Mischkreislauf)

ZV Zonenventil im Rücklauf des Wohnungsheizkreises ohne Stellantrieb



UFH-Ausführung für Trinkwassererwärmung und Heizkreis für Fußbodenheizung (inkl. Mischkreislauf mit Umwälzpumpe)

Art.-Nr.	Ausstattungs-codes									
1093793	15	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA		
1093794	15	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA	2C	
1128852	15	St	BP	DT	ZM	MS	UL	SS	ZA	2C
1093797	19	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA		
1093798	19	St	BP	DT	MS	UL	SS	ZA	2C	
1128853	19	St	BP	DT	ZM	MS	UL	SS	ZA	2C



RC-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung mit Heizkörperanschluss (kein Mischkreis)

Art.-Nr.	Ausstattungs-codes						
1093777	15	St	BP	DT	ZV		
1128854	15	St	BP	DI	ZM	ZV	
1093781	19	St	BP	DT	ZV		
1128855	19	St	BP	DI	ZM	ZV	

Weitere Informationen zu
Uponor Combi Port M-Pro



➤ Technische Information

uponor

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437 Haßfurt

www.uponor.com

Uponor Kundenservice
Telefon +49 (0)32 221 090 866 *
E-Mail kundenservice@uponor.com