



# Basic teleskopbetäckningar



Fördelar för alla:

- Justerbar höjd
- Låga underhålls- och renoveringskostnader
- Lock av gjutjärn

Ytterligare fördel för L-65 Basic och U600/560 Basic:

- Säker låsning av locket skyddar mot olyckor

## Teleskopbetäckningar

För inspektions-, dagvatten- och dräneringsbrunnar.

Lock av segjärn.

Teleskopbetäckningens dimension 160, 315 och 600.






Teleskopmanschett av SBR gummi.

Klass D400 (40 ton).

Tillämpning	Dagvatten-, avlopps- eller dräneringsbrunn
Material	PP
Dimension	160, 315 (L-63 Basic, L-65 Basic)
Längd	700 (L-63 Basic, L-65 Basic) 865 (U600/560 Basic)
Färg	Rödbrun (L-63 Basic, L-65 Basic) Svart (U600/560 Basic)
Standarder	SS-EN 124 (betäckning)
Godkännanden	-

# Egenskaper och sortiment

Systemegenskaper	Standard
Gummitätning för locket	SS-EN 124
Säker låsning (I-65 Basic, U600/560 Basic)	

L-63 Basic	Uponsor nr	RSK nummer	Mått mm	Längd mm
	1058168	2348829	160	700
				
L-65 Basic	Uponsor nr	RSK nummer	Mått mm	Längd mm
	1058161	2348822	315	885
				
U-600/560 Basic	Uponsor nr	RSK nummer	Mått mm	Längd mm
	1133429	6585285	600/560	865

# Moving > Water

**uponor**

**Uponor Infra AB**

Industrivägen 11  
513 32 Fristad  
Sverige

**T** 033 - 17 25 00

**E** [kundtjanst.infra@uponor.com](mailto:kundtjanst.infra@uponor.com)

[www.uponor.com/sv-se/infra](http://www.uponor.com/sv-se/infra)