

# Uponor fördelarskåp och schaktbotten för tappvatten och golvvärme

Innehavare/Utfärdat för

**Uponor GmbH**

Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Tyskland

## Produktbeskrivning

Uponors fördelarskåp och schaktbotten är tillverkat av galvaniserad plåt, pulverlackerad plåt samt aluminium för montering i byggnadsstomme. Uponors fördelarskåp och schaktbotten kan kombineras med Uponor Aqua PLUS genomföringar för Uponors skyddsror med ytterdiameter 25, 28, 34 och 54 mm samt medierör med ytterdiameter 9,9, 12, 16, 17, 20, 25, 32, 40, 50 mm. Lösa gummimanschetter monteras på medierör och över änden på skyddsroret för att skapa en paraplyfunktion. Skåp avsedda för sprutläckage levereras med plastsivor vilka används som stänkskydd (gäller ej schaktbotten).

I rum med tätskikt på vägg kombineras installationsskåp med Uponor AQUA PLUS tätskiktsram vilket i sin tur ansluts mot väggens tätskikt, se separat typgodkännande C900528.

Fördelarskåp och schaktbotten, se bilaga 1 för omfattning, är provade enligt SP-metod 5676, utgåva 2, med godkänt resultat och bedöms utifrån provningsresultaten även uppfylla tillämpliga delar i Nordic Test Method no. 1. Verifiering har utförts för följande kombinationer av genomföringar, medierör, skyddsror och skyddsroresparaplyer:

| Verifierad produkt                       | Håldiameter i fördelarskåp | Uponor skyddsror, dimension | Medierör, ytterdiameter      | Låsclips (Ja/Nej)   |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Uponor Aqua PLUS Rör genomföring XS      | 32mm                       |                             | Ø9,9, Ø12, Ø16, Ø17, Ø20     |                     |
| Uponor Aqua PLUS Rör genomföring S       | 32, 34mm                   | Ø25/20, Ø28/23              | Ø16, Ø17, Ø20, Ø25           | Ja                  |
| Uponor Aqua PLUS Rör genomföring M       | 48mm                       | Ø28/23, Ø34/28              | Ø20, Ø25, Ø32, Ø40           | Ja                  |
| Uponor Aqua PLUS Rör genomföring L       | 60mm                       | Ø34/28, Ø54/48              | Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50 | Ja: Ø34<br>Nej: Ø54 |
| Uponor Aqua PLUS Läckageindikering M7    |                            | Ø25/20                      |                              |                     |
| Uponor Aqua PLUS Skyddsroresparaply 40mm |                            | Ø34/28                      | Ø9,9 - Ø32                   | N/A                 |
| Uponor Aqua PLUS Skyddsroresparaply 60mm |                            | Ø54/48                      | Ø16 - Ø50                    | N/A                 |

Typgodkännande C901126 | utgåva 2 | 2026-03-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

1333453

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

