

Przegląd systemów rurowych Uponor

Instalacje wodne i grzewcze do zastosowania w budynkach

Uponor – systemy rurowe, którym możesz zaufać

Rozwiązania rurowe Uponor to więcej niż tylko komponenty instalacji – to kompleksowe wsparcie w realizacji trwałych, nowoczesnych i energooszczędnych systemów wodnych oraz grzewczych. Od wielopiętrowych inwestycji komercyjnych po instalacje w domach jednorodzinnych – produkty Uponor sprawdzają się wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, precyzja i komfort pracy

Z Uponor praca to przyjemność

Elastyczne rury, intuicyjne systemy złączy i sprawdzona jakość oznaczają mniej problemów na budowie i szybszy czas realizacji. To właśnie dzięki takim detalom praca z naszymi systemami jest prawdziwą przyjemnością. Wybierz odpowiedni system w oparciu o specyfikę instalacji i indywidualne oczekiwania.



Odwiedź www.uponor.com/pl-pl/instalacje,
aby dowiedzieć się więcej



Dlaczego Uponor?

- + Pełne spektrum zastosowań: ogrzewanie/chłodzenie płaszczyznowe, instalacje zimnej wody i ciepłej wody użytkowej oraz instalacje ogrzewania.
- + Szeroki wybór rur i średnic – od 9,9 do 110 mm, w wersjach standardowych, izolowanych i w peszlu.
- + Kompatybilność z różnymi systemami złączy – m.in. S-Press PLUS, Q&E, Smart Aqua.
- + Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie, bariera tlenowa i trwałe materiały PE-RT/AL/PE-RT, PE-Xa oraz PE-RT.
- + Dostępność w zwojach i sztangach – elastyczność montażu dopasowana do realiów placu budowy.



	Parametr	Uni Pipe PLUS	Combi Pipe	Aqua Pipe	Radi Pipe	Comfort Pipe PLUS	Comfort Pipe	Smart
Zastosowanie	Woda pitna/użytkowa	+	+	+				
	Ogrzewanie	+	+		+	+	+	+
	Ogrzewanie płaszczyznowe	+				+	+	+
Pakowanie	W zwojach	+	+	+	+	+	+	+
	W sztangach	+	+	+	+			
Wersje specjalne	Izolowana	+	+ (tylko)					
	W peszlu	+	+	+	+			
Parametry techniczne	Temp. pracy ciągłej [°C]	70 (woda), 80 (ogrzew.)	70	70	70	70	70	70
	Max. temp. chwilowa [°C]	95 (woda), 100 (ogrzew.)	90	90	90	90	90	90
	Ciśnienie robocze [bar]	10	10	6 i 10 (dwa typoszereg)	6	6	6	6
	Bariera tlenowa	+	+		+	+	+	+
	Materiał	PE-RT/Al/ PE-RT	PEX-a z EVOH	PE Xa	PE-Xa z EVOH	PE-Xa z EVOH	PE-Xa z EVOH	PE-RT typ II z EVOH
	Norma zastosowania	EN ISO 21003	EN ISO 15875	EN ISO 15875	EN ISO 15875	EN ISO 15875	EN ISO 15875	EN ISO 22391
	System złączy	S-Press PLUS / S-Press / RS	Q&E	Q&E	Q&E/Wipex/ Vario zacisk.	Q&E/Smart/ Vario zacisk.	Q&E/Smart/ Vario zacisk.	Smart/Vario zacisk.