

Uponor Siccus 16

Reinventando la reforma

Uponor Siccus 16 es un sistema de calefacción por suelo radiante innovador, diseñado para transformar los proyectos de reforma. Con su reducido perfil de tan solo 20 mm, combinado con una tubería de 16 mm de diámetro, los pavimentos pueden aplicarse de forma directa, proporcionando una rápida instalación. Uponor Siccus 16 es la solución ideal para calefacción y refrigeración de alta eficiencia energética.

Ya sea que estés renovando espacios existentes o creando nuevos, Uponor Siccus 16 asegura un óptimo confort, reducción del consumo energético y una finalización más rápida del proyecto, convirtiéndolo en la opción definitiva para instaladores y proyectistas en el mercado de la rehabilitación y la reforma.

¿Cómo satisface Uponor Siccus 16 tus necesidades?

Perfecto para la reforma

Ideal para espacios con limitaciones de altura, sin necesidad de modificar la altura de las puertas, interruptores de la luz, umbrales o escalones.

Eficiencia energética

Su diseño innovador, logra alcanzar el 90% de su potencia en los primeros 60 minutos de funcionamiento, reduciendo así el tiempo de reacción y los costes energéticos.

Mínimas molestias

Instalación realizada por una sola persona en tan solo unos pocos pasos, lo que reduce el tiempo de ejecución en un 40% en comparación con sistemas tradicionales. Además minimiza las molestias y ausencias de la vivienda a los inquilinos durante su instalación.

Ahorro de costes

Menos pasos de instalación conducen a menores costes en mano de obra y materiales, aumentando la rentabilidad para contratistas y propietarios.



Da el salto al futuro de la calefacción por suelo radiante.
Visita [uponor.com](https://www.uponor.com) para saber más.



Bajo perfil constructivo

El panel Siccus 16, de 20 mm, permite una instalación directa de suelos sin necesidad de capas adicionales de mortero para la distribución de carga, ahorrando espacio y tiempo.

Compatibilidad con pavimentos

La probada tecnología de nuestros paneles nos permite colocar suelos laminados, parquet y cerámicos directamente sobre el panel aislante.

Rápida respuesta térmica

Alcanza un alto rendimiento en calefacción a partir de 20 minutos, lo que garantiza confort en un tiempo de espera mínimo.

Sistema de baja temperatura

Compatible con los más modernos sistemas de generación de energía, como las bombas de calor aerotérmicas, para un uso energético más sostenible.

Resistente, duradero y ligero

Los paneles, con recubrimiento de aluminio integrado, distribuyen uniformemente el calor, y su bajo peso, minimiza la carga estructural, lo que lo convierte en la opción ideal para la rehabilitación de edificios antiguos.

Leading with Water

GF Building Flow Solutions

Avda. Leonardo da Vinci, 15-17-19

Parque Empresarial La Carpetania

28906 Getafe - Madrid

T +34 91 685 36 00

E servicioalcliente@uponor.com

Cód. 1162500