

UPONOR

NYHET. UPONOR ACCESSO 600

Inspeksjon i minste detalj

GARANTI

Uponorkvalitet fra bunn til topp

SYSTEM

Alla deler passer sammen

VANNTETT

Ingen lekkasjer verken inn eller ut

HOLDBAR

Lang livslengde for nordiske forhold

TRYGGHET

Over 60 års erfaring
utvikling og produksjon

ANVENDELIG

Et sortiment for alle behov

LAV VEKT

Enkel og sikker og håndtere

TILPASNINGS MULIGHETER

Anslutninger kan vinkles 7,5°

PRESISJON

Formstøpt for høyeste kvalitet

POLYPROPYLEN

Slitesterk plastbestandig
mot korrosjon og kjemikalier

OMFYLLING

Stabil sylinderform sikrer kompakt omfylling

VANNFLYT

God gjennomstrømning




Uponor Accesso 600

Inspeksjonskum for avløp og overvannssystemer

Enkel og fleksibel løsning

Uponor Accesso 600 er en inspeksjonskum for avløp og overvannsløsninger. Systemet som helhet består av kum, stigerør, pakning, toppløsning, endeplugger og ulike røroverganger. Inn og utløpene er utstyrt med muffe og pakninger for slette rør i dimensjonene 160 – 400 mm.

Eksentriske overganger benyttes ved overgang til korrugerte rør.



Takket være den sterke konstruksjonen, kan Uponor Accesso 600 installeres på en installasjonsdybde på seks meter og et grunnvannsnivå på opptil fem meter.

Enkel og fleksibel løsning

Bred og allsidig sortiment til de ulike bunnseksjons typene gir flere tilkoblingsmuligheter både med slette og korrugerte rør. Kum systemet er av ulike modeller med vendbare inn og uttak som er på samme nivå som bunnseksjonen. Inn og utløpene tillater og 7,5° justering i alle retninger. Vanntett skjøtesystem som tåler opptil 5 mtr grunnvannstand.

Kummen har en sylindereformet bunn som forenkler monteringen. Utvendig er det ribber som stabiliserer bunnseksjonen. Maks installasjonsdyp er opptil 6 mtr. Standard utførelse rundt tilfylling og komprimering som igjen gir god stabilitet.

Kummen er produsert i sprøytetøpt PP materiale, som gir en svært god slagfasthet, utmerkede hydrauliske egenskaper, motstandsdyktig mot korrosjon og kjemikalier. Den lave vekten betyr at den er enkel å håndtere og installere.

Systemet er egnet for bruk med standard toppløsninger. Valg av toppløsning avhenger av trafikkbelastning og overflate.

IQ 684/600 stigerør med enkeltvegg og dobbeltvegg er tilgjengelig i lengder på 3 og 6 meter. Standard pakninger for IQ serien benyttes.

Bunnseksjonen har meget gode strømningsforhold. Dette pga høy, jevn og kontinuerlig kanalprofil.

Totalt sett er nye Uponor Accesso 600 et bærekraftig valg med lang levetid for nordiske forhold.

Spesifikasjoner

Bruksområde:	Spill- og overvann
Materiale:	Polypropylen (PP)
Farge:	Svart
Røranslutninger:	160, 200, 250, 315 og 400 mm
Stigarrøranslutning:	600 mm (IQ 684/600)
Tetningsring:	SBR
Standard:	EN 13598-2, EN 476
Godkjenning:	Nordic Polymark



Den justerbare muffen muliggjør 7,5° graders vinkling i alle retninger

Anslutningene er utstyrt med tetningsringer for glatte rør. Kummen kan tilpasses korrugerte og ribbede rør med eksentriske overganger.

Inspeksjonskum 600 0-180° rett gjennomløp



Uponor nr.	Rørdimensjon	NRF
1118296	160	3220196
1118302	200	3220203
1118308	250	3220209
1118314	315	3220216
1118318	400	3220221

Inspeksjonskum 600 kryss høyre og venstre



Uponor nr.	Rørdimensjon	NRF
1118298	160	3220198
1118304	200	3220205
1118310	250	3220212
1118316	315	3220218

Inspeksjonskum 600 T høyre/venstre innløp



Uponor nr.	Rørdimensjon	NRF
1118299	160	3220199
1118305	200	3220206
1118311	250	3220213
1118317	315	3220219

Stigerør IQ 684/600



Uponor nr.	Lengde	NRF
1059454	6000	3220231
1059453	3000	3220229

Tetningsring for stigerør



Uponor nr.		NRF
1060626	Tetningsring	3220228
1059789	Teleskop tetr.	3220227

Inspeksjonskum 600 0-90° svingt gjennomløp



Uponor nr.	Rørdimensjon	NRF
1118297	160	3220197
1118303	200	3220204
1118309	250	3220211
1118315	315	3220217

Inspeksjonskum 600 0-120° svingt gjennomløp



Uponor nr.	Rørdimensjon	NRF
1118294	160	3220194
1118300	200	3220201
1118306	250	3220207
1118312	315	3220214

Inspeksjonskum 600 0-150° svingt gjennomløp




Uponor nr.	Rørdimensjon	NRF
1118295	160	3220195
1118301	200	3220202
1118307	250	3220208
1118313	315	3220215

Rørovergang till Ultra Rib 2, Ultra Double eller IQ



Uponor nr.	Excentrisk	NRF
1118598	200/200S	3220115
1118599	250/250S	3220116
1118600	315/315S	3220117
1050361	400/400S	3014417

Ters



Uponor nr.	Excentrisk	NRF
1119223	160	3220222
1119224	200	3220223
1119225	250	3220224
1119226	315	3220225



Grunnen til at du bør velge Uponor Infra

Uponor har over 60 års erfaring i utvikling og produksjon av bærekraftige rørøsninger i verdensklasse. Løsninger som beskytter og transporterer vann, luft, elektrisitet, telefon og data. Gjennom forskning og samarbeid bidrar vi til og fremme utviklingen av plast som det mest miljøvennlige og bærekraftige alternativet. Med fokus på nordiske forhold, legger vi grunnlaget for en trygg infrastruktur under bakken med lang levetid

Uponor Infra AS
Støttumveien 7
1543 Vestby

T 64 95 66 33

E infrastruktur.no@uponor.com
W www.uponor.no/infra