



Uponor Teleskopbetäckningar Dagvatten



- För dagvatten- eller dränbrunnar
- Olika applikationsområden, e.g. vägytor, grönområden, etc.
- Teleskopisk funktion
- Finns i olika längder med olika låsbara lock (galler, kupol, eller sil)
- Finns även med tätt lock för dränbrunn
- Gummimanchett
- Körbar (olika provbelastningar, se nedan)

Uponor Teleskopbetäckningar Dagvatten

Dagvattenbrunnar för olika användningsområden.

Sortiment med olika längder och lock.

Användningsområde	För dränbrunnar och dagvattenbrunnar
Material	PP/ segjärn
Dimension	315
Längd	650, 850, 930, 2000
Färg	Rödbrun
Standard	-
Godkännanden	-

Egenskaper och sortiment




Systemegenskaper

U-125B: 125 kN (12,5 ton)

L-61 D Normal: 400 kN (40 ton), Instromningsarea 635 cm²

L-61 D Grund: 400kN (40 ton), Instromningsarea 476 cm²

L-65 D: Instromningsarea 370 cm²

U-125 B, typ av kåpa	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Höjd mm
Rund/ Sikt 	1054548	2348806	315	650
Fyrkant/ Sikt 	1054549	2348809	315	650
Rund/låg kupolsil 	1054553	2348810	315	650

L-61 D Normal	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Längd mm
Kvadrat/ Rutnät 	1058162	2348823	315	930
Kvadrat / Rutnät 	1058163	2348824	315	2000
L-61 D Basic	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Längd mm
Kvadrat/rutnät 	1058165	2348826	315	930
Reservöverdrag för Basic och Regular	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Längd mm
Gallerskydd L-61 Basic	1059007	2348833	315	
Gallerskydd L-61 Regular	1059006	2348832	315	
L-65 D	Uponor nr	RSK nr	Dimension mm	Längd mm
Normal kupol 	1054514	2348801	315	850
Lös kupol	1050670	2348787	315	

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11
513 32 Fristad
Sverige

T 033 - 17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra