

Tekniska data

Uponor Accesso 600®



- Inspektionsbrunn för spill- och dagvattenhantering.
- Brett och mångsidigt sortiment.
- Justerbar muff ger 7,5° rörelse i alla riktningar.
- Platt och stabil botten.
- Goda flödesegenskaper.

Accesso 600®

Uponor Accesso 600® är en inspektionsbrunn för spill- och dagvattenhantering. Systemet i sin helhet består av brunnsbotten, stigarrör, tätningsring, topplösning och rörövergångar. Anslutningarna är försedda med tätningsringar för släta rör i dimension 160-400 mm. Samma botten kan anpassas för korrugerade- och ribbade rör som Uponor IQ, Uponor Ultra Double och Uponor Ultra Rib 2 med hjälp av excentriska övergångar.

Det korrugerade stigarröret kapas till önskad längd och placeras i muffen med tätningsringen i första rillan. IQ 684/600 enkelväggigt rör är tillgängligt i längderna tre och sex meter. Även dubbelväggiga rör kan användas med systemet. Olika standarlösningar kan användas för toppavslutning; valet beror på trafikbelastning och markbeläggning. Uponor Accesso 600® kan installeras på sex meters djup och grundvattennivå upp till fem meter.

Tekniska data

Användningsområde	Spill- och dagvatten
Material	Polypropylen (PP)
Färg	Svart
Röranslutningar	160, 200, 250, 315 och 400 mm
Stigarrörsanslutning	600 mm
Tätningsring	SBR
Standarder	EN 13596-2 och EN 476

Bottentyper

PP, inlopp och utlopp vändbara i böjda och T-typer.

Botten 600	Typ	160 (mm)	200 (mm)	250 (mm)	315 (mm)	400 (mm)
	0-180° rakt genomlopp	X	X	X	X	X
	0-90° böjt genomlopp	X	X	X	X	
	0-120° böjt genomlopp	X	X	X	X	
	0-150° böjt genomlopp	X	X	X	X	
	T 90° höger/vänster inlopp	X	X	X	X	
	Kryss 90° höger/vänster inlopp	X	X	X	X	

Sortiment

Sortimentet för Uponor Accesso 600® finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/brunnssystem/inspektionsbrunnar/inspektionsbrunnar-accesso-600>