

Uponor Siccus Mini – Ajánlott padlórendszerek és szintezőanyagok

HU Termékinformációk






Tartalom

1	Padlóanyagok gyártói.....	3
2	Ardex.....	4
3	Bostik.....	5
4	Botament.....	6
5	Fermacell.....	7
6	Kiesel.....	8
7	Knauf.....	9
8	LIP.....	11
9	Mapei.....	12
10	SAKRET.....	13
11	Schönox.....	14
12	Sopro.....	15

1 Padlóanyagok gyártói

Az alábbi táblázatban találja a különböző gyártók rendszereit, amelyekkel az Uponor Siccus Mini alacsony magasságú rendszer alkalmazható a különböző padlóburkolatok esetén, valamint a szükséges időtartamokat is. A gyártók által megadott információk alapján összeállítottunk egy listát azokról az összetevőkről, amelyeket tesztelték, és alkalmasnak bizonyultak az Uponor Siccus Mini rendszerrel való használatra.





Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori aktuális gyártói információkat is, mivel nem tudunk felelősséget vállalni a gyártói nyilatkozatok helyességéért és naprakészségéért. A padlóburkolónak ellenőriznie kell az adott felületre való alkalmasságot is. Az építési folyamatok összehangolása érdekében szükséges egyeztetni a kiegyenlítő anyagot felhordó, a rendszert telepítő és a padlóburkolat lerakásáért felelős személyekkel. Be kell tartani az Uponor Siccus Mini telepítési kézikönyvét (www.uponor.com/downloadcenter).






	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Lazán szétterített, rugalmas padlóragasztó	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Lazán szétterített, rugalmas padlóragasztó	-	-
Alapozó	Rögzítő alapozó nem nedvszívó felületekhez (a ragasztóhabarcs gyártójának ajánlása szerint)	-	-
Csemperagasztó	S2 típusú ragasztóhabarcs, kétoldali ragasztókenéses eljárás	-	-
Habarcs	A ragasztóhabarcs gyártójának ajánlása szerint	-	-
Gipszkarton (18 mm)	-	-	A szállító által jóváhagyott, ragasztott kötésekkal ellátott szerkezetek







Szintezőanyagok gyártói






2 Ardex

	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	Ardex P4 + Ardex 66F (betonra) Ardex P4 + Ardex K39 (fára)	Ardex P4 + Ardex 66F (betonra) Ardex P4 + Ardex K39 (fára)	Ardex P4 + Ardex 66F (betonra) Ardex P4 + Ardex K39 (fára)
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Ardex AF 180	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Ardex AF 180	-	-
Alapozó	Ardex P4	-	-
Csemperagasztó	Ardex X90 + Ardex E90	-	-
Habarcs	-	-	-





Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
				
-	-	-	-	-






3 Bostik

	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	Ardagrip Classic/Grip A500 Multi + SL C940 XL (5–50 mm); SL C510 Pro (2–10 mm) (betonra)	-	-
	Grip X910 Fill and Wood + SL C780 Flex (3–15 mm) (fára)	-	-
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Floorflex XXL	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Grip A936 Xpress + Floorflex XXL	-	-
Alapozó	-	-	-
Csemperagasztó	Floorflex XXL	-	-
Habarcs	Ardacolor Premium+	-	-





Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
 ≥ 15 mm	 ≥ 3 óra	 3 nap után/2 napig	 1 nappal azután, hogy a fűtés működőképes	 ≥ 4 nap

4 Botament





	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	M53 Extra/BotaGreen MegaFlow	M53 Extra/BotaGreen MegaFlow	M53 Extra/BotaGreen MegaFlow
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	MULTIPROOF	-	-
Alapozó	D1 Speed (Siccus Mini panel felett)	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	MULTIPROOF	-	-
Csemperagasztó	M30 HP S2	-	-
Habarcs	MULTIFUGE Base/Fine Speed	-	-






Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
				
-	≥ 6 óra	10 nap után	6 óra után	10 nap után

5 Fermacell





	Padlóburkolat		
			
	Csempek	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	-	-	-
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	-	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	-	-	-
Alapozó	-	-	-
Csemperagasztó	-	-	-
Habarcs	-	-	-
Gipszkarton	-	-	20 mm fermacell® Estrich-Element 2 E 11 25 mm fermacell® Estrich-Element 2 E 22 vagy Powerpanel TE






6 Kiesel






	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Alapozó	Oktamos UG30 vagy Oktamos DSG (betonra) Oktamos DSG (fára)	Oktamos UG30 vagy Oktamos DSG (betonra) Oktamos DSG (fára)	Oktamos UG30 vagy Oktamos DSG (betonra) Oktamos DSG (fára)
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	Servoplan Ki 150 (max. 20 mm) vagy Servoplan Ki 110 (max. 10 mm) (betonra) Servoplan Ki 150 szálal erősítéssel (max. 10 mm) (fára)	Servoplan Ki 150 (max. 20 mm) vagy Servoplan Ki 110 (max. 10 mm) (betonra) Servoplan Ki 150 szálal erősítéssel (max. 10 mm) (fára)	Servoplan Ki 150 (max. 20 mm) vagy Servoplan Ki 110 (max. 10 mm) (betonra) Servoplan Ki 150 szálal erősítéssel (max. 10 mm) (fára)
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Servoflex K-Schnell SuperTec, Servoflex 5 royal, Servoflex 2.0	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Oktamos Star 150 Plus	-	-
Alapozó	Oktamos UG30 vagy Oktamos DSG	-	-
Csemperagasztó	Servoflex K-Schnell, Servoflex 5 royal, Servoflex 2.0	-	-
Habarcs	Servoperl royal, Servoperl royal schnell	-	-
Gipszkarton (18 mm)	-	-	-

Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
				
-	-	-	-	-




7 Knauf






	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	N320 sprint, 1–20 mm (betonra) N410 Flex, 3–10 mm (fára)	N320 sprint, 1–20 mm (betonra) N410 Flex, 3–10 mm (fára)	N320 sprint, 1–20 mm (betonra) N410 Flex, 3–10 mm (fára)
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Knauf Brio felületi ragasztó	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Knauf Brio felületi ragasztó	-	-
Alapozó	Knauf különleges alapozó ragasztó	-	-
Csemperagasztó	Knauf Flexleber gyorsragasztó vagy Knauf rugalmas ragasztó (Kleber és Boden-Elast adalékanyaggal), kétoldali ragasztókenéses eljárás	-	-
Habarcs	Knauf Flexfuge univerzális ragasztó	-	-
Gipszkarton (18 mm)	-	-	Knauf GIFAfloor Hugo L 18 mm

	Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
					
N410 (Csempék: 2 mm rétegvastagságig)	-	≥ 1 nap	-	-	-
N410 (Csempék: 10 mm rétegvastagságig)	-	≥ 5 nap	-	-	-
N410 (Parketta/ Szőnyeg: 2 mm rétegvastagságig)	-	≥ 2 nap	-	-	-
N410 (Parketta/ Szőnyeg: 10 mm rétegvastagságig)	-	≥ 8 nap	-	-	-
N320 sprint (Csempék)	-	4 óra	-	-	-
N320 sprint (Parketta/ Szőnyeg: 3 mm rétegvastagságig)	-	3 - 4 óra	-	-	-
N320 sprint (Parketta/ Szőnyeg: 5 mm rétegvastagságig)	-	12 óra	-	-	-
N320 sprint (Parketta/ Szőnyeg: 10 mm rétegvastagságig)	-	1 nap	-	-	-
N320 sprint (Parketta/ Szőnyeg: 20 mm rétegvastagságig)	-	2 nap	-	-	-
Knauf Brio felületi ragasztó	-	≥ 2 nap	-	-	-
Knauf különleges alapozó ragasztó	-	≥ 3 óra	-	-	-
Knauf Flexleber schnell	-	≥ 3 óra	-	-	≥ 7 nap





	Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
					
Knauf rugalmas ragasztó	-	≥ 3 óra	-	-	≥ 4 nap
Knauf Flexfuge univerzális ragasztó	-	≥ 10 óra	-	-	≥ 7 nap






8 LIP

LIP	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	LIP Primer 54 (fára, hígítás nélkül) LIP Supergrund	LIP Primer 54 (fára, hígítás nélkül) LIP Supergrund	LIP Primer 54 (fára, hígítás nélkül) LIP Supergrund
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	LIP 769 Parketlim	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	-	-	-
Alapozó	LIP Flexicol	-	-
Csemperagasztó	LIP Multi Fliseklæb LIP 527 Fliseklæb	-	-
Gyorsan keményedő csemperagasztó	LIP Hurtighærdende fliseklæb	-	-
Vízszigetelés	LIP 2K vandtætningssystem LIP VS30 Vådumssystem	-	-
Csemperagasztó S2	LIP XXL Fliseklæb	-	-
Habarcs	LIP 220 Gulvpartelmasse	-	-
Gipszkarton (18 mm)	-	-	-





	Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
					
LIP Primer 54	-	≥ 1 óra	-	-	-
LIP Supergrund	-	≥ 2 óra	-	-	-






9 Mapei

	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	Conplan Eco F 1-10 mm Uniplan Eco, 5–50 mm Complan Eco R, 3–20 mm Ultraplan Eco, 1–10 mm Ultraplan Maxi, 3–40 mm Ultraplan Fast Track, 1–10 mm	Conplan Eco F 1-10 mm Uniplan Eco, 5–50 mm Complan Eco R, 3–20 mm Ultraplan Eco, 1–10 mm Ultraplan Maxi, 3–40 mm Ultraplan Fast Track, 1–10 mm	Conplan Eco F 1-10 mm Uniplan Eco, 5–50 mm Complan Eco R, 3–20 mm Ultraplan Eco, 1–10 mm Ultraplan Maxi, 3–40 mm Ultraplan Fast Track, 1–10 mm
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Ultrabond EcoFix	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Ultrabond EcoFix	-	-
Alapozó	Eco Prim Grip Plus	-	-
Csemperagasztó	Ultralite S2, kétoldali ragasztókenéses eljárás	-	-
Habarcs	Ultracolor Plus	-	-




	Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
					
Ultralite S2 Flex	-	24 óra	-	-	14 nap
Ultralite S2 Flex Quick	-	2 - 3 óra	-	-	1 nap
Ultracolor Plus	-	3 óra	-	-	1 nap
Conplan Eco F 1-10 mm	-	2 - 3 óra	-	-	1–2 nap a rétegvastagságtól függően
CUniplan Eco, 5–50 mm	-	3 - 5 óra	-	-	1–5 nap a rétegvastagságtól függően
Conplan Eco, 3–25 mm	-	4 - 5 óra	-	-	2–5 nap a rétegvastagságtól függően
Ultraplan Eco, 1–10 mm	-	≥ 3 óra	-	-	≥ 3 óra járólapos burkolathoz ≥ 12 óra szőnyeghez/fa padlóburkolathoz
Ultraplan Maxi, 3–40 mm	-	3 - 12 óra	-	-	3–12 óra járólapos burkolathoz 1–3 nap szőnyeghez/fa padlóburkolathoz
Ultraplan Fast Track, 1–10 mm	-	1 - 2 óra	-	-	-

10 SAKRET






	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Alapozó	SAKRET Universalgrundierung UG (betonra) SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG csiszolva: SAKRET Quarzsand, 0,2–0,7 mm (fára)	SAKRET Universalgrundierung UG (betonra) SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG csiszolva: SAKRET Quarzsand, 0,2–0,7 mm (fára)	SAKRET Universalgrundierung UG (betonra) SAKRET Grundier- und Mörtelharz EPG csiszolva: SAKRET Quarzsand, 0,2–0,7 mm (fára)
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	SAKRET Multiausgleichsmasse MAM, 1,5–40 mm (betonra) SAKRET Leichtspachtelmasse LSM, 10–40 mm (fára)	SAKRET Multiausgleichsmasse MAM, 1,5–40 mm (betonra) SAKRET Leichtspachtelmasse LSM, 10–40 mm (fára)	SAKRET Multiausgleichsmasse MAM, 1,5–40 mm (betonra) SAKRET Leichtspachtelmasse LSM, 10–40 mm (fára)
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	SAKRET Universalgrundierung UG + SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK, ProfiFlex PF-Fast	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	SAKRET karcálló bevonat a teljes felületen Flexible Sealing Grout FDS érintkezési réteggént (száradást követően a teherelosztó lemez teljes felületének ragasztása, SAKRET Flexible Sealing Grout FDS alkalmazásával)	-	-
Alapozó	-	-	-
Csemperagasztó	SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK ProfiFlex PF-Fast SAKRET liquid S2 vagy SAKRET Flexkleber FLK S2 fresh	-	-
Habarcs	SAKRET ColorFLexFuge CFF elegance	-	-
Gipszkarton (18 mm)	-	-	-

Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
				
-	≤ 3 nap	Uponor ajánlása szerint	1 nappal azután, hogy a fűtés működőképes	≥ 5 nap





11 Schönox






SCHÖNOX®	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	-	-	-
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	-	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	-	-	-
Alapozó	Schönox SHP 2x	-	-
Csemperagasztó	Schönox Q12 2x	-	-
Habarcs	Schönox SF Design	-	-






Járdolapoknál a fenti megoldás teherelosztó lemez nélkül is működik.

Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
				
-	-	-	-	-

12 Sopro

	Padlóburkolat		
			
	Csempék	Parketta	Szőnyeg
Szintezőanyagok az alappadlóhoz	Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro FS 15® plus 550 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro S-Flow UniversalFließSpachtel 545 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro VarioFließSpachtel VS 582 (fára)	Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro FS 15® plus 550 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro S-Flow UniversalFließSpachtel 545 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro VarioFließSpachtel VS 582 (fára)	Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro FS 15® plus 550 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro S-Flow UniversalFließSpachtel 545 Sopro GD 749/Sopro HaftPrimer S HPS 673 + Sopro VarioFließSpachtel VS 582 (fára)
Ragasztó a Siccus Mini panelhez	Sopro's No.1 Flexkleber 400 Sopro's No.1 Silver 403 Sopro FKM® XL 444 Sopro VarioFlex® VF XL 413 Sopro VarioFlex® Silver VF 419	-	-
Ragasztó a teher elosztó panelhez	Sopro FKM® S2 schnell MultiFlexKleber 5555 Sopro megaFlex S2 665 Sopro megaFlex S2 turbo Silver 666 Sopro MG-Flex® S2 schnell 679	-	-
Alapozó	-	-	-
Csemperagasztó	Sopro FlexFuge FL plus Sopro DF 10® DesignFuge Flex Sopro DFX DesignFugenEpoxi Sopro DesignFugeHybrid DFH	-	-
Habarcs	-	-	-

	Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
					
Sopro FS 15® plus 550	-	2 - 3 óra	-	2 - 3 óra	-
Sopro ObjektFließSpachtel OFS 543	-	2 - 3 óra	-	12 óra	-
Sopro S-Flow UniversalFließSpachtel 545	-	2 - 3 óra	-	12 óra	-
Sopro's No.1 Flexkleber 400	-	12 óra	-	12 óra	-
Sopro's No.1 Silver 403	-	3 óra	-	3 óra	-
Sopro FKM® XL 444	-	12 óra	-	12 óra	-
Sopro VarioFlex® VF XL 413	-	8 óra	-	8 óra	-
Sopro VarioFlex® Silver VF 419	-	3 óra	-	3 óra	-
Sopro FKM® S2 schnell MultiFlexKleber 5555	-	2 - 3 óra	7 nap	-	-
Sopro megaFlex S2 665	-	12 óra	7 nap	-	-

	Szerkezet magassága	Megközelíthetőség	Funkcionális fűtési periódus	Készen áll a takarásra	Teljes időszak
					
Sopro megaFlex S2 turbo Silver 666	-	3 óra	3 nap	-	-
Sopro MG-Flex® S2 schnell 679	-	3 óra	3 nap	-	-

Uponor

**Uponor Épületgépészeti
Kft.**

Lőrántffy Zsuzsanna utca 15/b.
1043 Budapest

1143868 v1_12_2023_HU
Production: Uponor/SKA

Az Uponor fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a rendszer összetevőinek tulajdonságait, a folyamatos fejlődésre és fejlesztésre kiemelt hangsúlyt fektető vállalati irányelveivel összhangban.



www.uponor.com/hu-hu