

Uponor Combi Port M-XS

uponor

Tökéletesen illeszkedik minden lakásba

Kompakt mérete miatt könnyen
beépíthető minden épületbe.



Telepítés / rendszer ajánlás

- Kis helyiségek és csökkentett követelmények

Alkalmazás

- Decentralizált, azonnali használati melegvíz előállításához
- Radiátoros fűtési rendszerekhez

Telepítési lehetőségek

- Falra szerelve, szekrények nélkül

Tanúsítványok

- DVGW

Műszaki adatok

- Hőközponti egység teljesen összeszerelve és nyomáspróbázva
- Műszaki korlátok a fűtési víz használatára és a vízszelésre vonatkozóan a műszaki adatlapokon található
- DVGW tanúsítvánnyal rendelkező PM szelep, IPR védelemmel rendelkező tömítési technológiával
- Hőszigetelés a melegvíz-ellátó csöveknél
- Rézzel forrasztott hőcserélő
- Termoszifon a jobb higiénia érdekében a hőcserélő felmelegedésének elkerülése révén
- Zónaszelep a szekunder fűtésben a 230V-os motorhoz
- Hidegvíz csatlakozás opcionális vízárával
- Szűrő a primer vezetékben
- Előkészítve az esetleges kiegyenlítő csatlakoztatására
- Max. üzemi nyomás fűtésnél: PN10
- Max. üzemi nyomás vízellátáshoz: PN10
- Max. üzemi hőmérséklet: 5 - 85 °C
- Max. nyomáskülönbség primer fűtéshez: 2,5 bar
- Minimális nyomás vízellátáshoz: 2,0 bar
- Szerelvény anyaga vízellátás: CW617N
- Szerelvény anyaga fűtés: CW617N, CW614N
- Csövek: rozsdamentes acél 1.4401
- Konzol alkatrészek a falra szereléshez

Uponor Combi Port M-XS

Használati melegvíz és közvetlen fűtési rendszerekhez, például radiátoros fűtéshez. Kompakt méret és költségtakarékos kialakítás, kiváló funkcionalitással.

A kiegészítők kódjai

- 12, 15, 17** Használati melegvíz térfogatáram (l / perc)
- CB** Rézrel forrasztott, rozsdamentes acél hőcserélő használati melegvíz készítéshez
- BP** Előmelegítő funkció a tápvezetékben
- TL** Termosztatikus hőmérsékletkorlátozó a használati melegvízhez, merülő érzékelővel
- ZV** Zónaszelep a lakossági fűtési kör visszatérő vezetékében, motor nélkül
- ZM** Cirkulációs modul használati melegvízhez, biztonsági szeleppel, keringető szivattyúval és nyomáskülönbség szabályzóval
- EX** Extra lemezek a hőcserélőben

Cikkszám	Kiegészítők kódjai						
1121005	12	CB	TL	ZV			
1121007	12	CB	BP	TL	ZV	ZM	
1121006	15	CB	TL	ZV			
1121008	15	CB	BP	TL	ZV	ZM	
1121009	15	CB	BP	DI	TL	ZV	ZM
1137643	12	EX	CB	TL	ZV		
1137644	12	EX	CB	TL	ZV	ZM	
1137645	17	EX	CB	TL	ZV		
1137646	17	EX	CB	TL	ZV	ZM	

További információ
az Uponor Combi Port
M-XS típusról



> Műszaki
információ

uponor

Uponor Épületgépészeti Kft.
1043 Budapest
Lorántffy Zs. u. 15/B
Magyarország
T +36302291978
<https://www.uponor.com/hu-hu>

1145815 v1_07_2024 HU

Moving
> Water