



Öljynerotin-PE-3/30-0,66 Bypass 10, luokka 1		NS	3/30
Tehollinen tilavuus		l	1029
Lietteen varastotilavuus		l	660
Öljyn varastotilavuus		l	157
Pohja-tuloyhde		mm	1340
Pohja-poistoyhde		mm	1310
1.	Säiliö PE, Ø-	mm	1140
2.	Nousuputken yhde	DN	600
3.	Nousuputki	DN	600
4.	Valurautakansisto 40t	mm	600
5.	Sisääntuloyhde	mm	200
6.	Poistoyhde	mm	200
7.	Automaattinen sulkulaite (EN 858-1)	mm	160
8.	Koalisaattori	NS	6
9.	Kaapeliyhde	DN	50
10.	Lieteanturi*	kpl	
11.	Öljyn varastotilan anturi*	kpl	
12.	Padotuanturi*	kpl	
13.	Hälyttimeen ohjauskeskus	kpl	

* Anturien asennuskorkeudet asennusohjeessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat Öljynerotin-PE-3/30-0,66 Bypass 10, luokka 1
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Suunnitteluala, työn n:o ja piir. n:o Muutos