

Uponor Comfort Pipe PN10



IC0000120

RP0000256

Uponor Comfort Pipe PN10

Kuvaus	Arvo	Arvo
Tuotteen nimi	Uponor Comfort Pipe PN10 16x2,2mm	Uponor Comfort Pipe PN10 20x2,8mm
Putken mitta	16 x 2,2 mm	20 x 2,8 mm
Kelapituus	240 m, 640 m	240 m, 480 m
Materiaali	PE-Xa 4-kerrosputki	PE-Xa 4-kerrosputki
Väri	Luonnollinen	Luonnollinen
Putkimerkintä	Uponor Comfort pipe PN10 16x2,2 EN ISO 15875 A PE-Xa Class 4/10 bar, KOMO K107486 (Maakoodi, Putken materiaalikoodi, Evoh materiaalikoodi, Kone, Vuosi, Kuukausi, Päivä) Made in Sweden	Uponor Comfort pipe PN10 20x2,8 EN ISO 15875 A PE-Xa Class 4/10 bar, KOMO K107486 (Maakoodi, Putken materiaalikoodi, Evoh materiaalikoodi, Kone, Vuosi, Kuukausi, Päivä) Made in Sweden
Valmistus	Standardin EN ISO 15875 mukaisesti; UAX™ teknologia	Standardin EN ISO 15875 mukaisesti; UAX™ teknologia
Sertifikaatti	KOMO K107486	KOMO K107486
Sovellutukset	UFH class 4/10 bar EN ISO 15875	UFH class 4/10 bar EN ISO 15875
Maks. käyttölämpötila	60 °C	60 °C
Max. hetkellinen käyttölämpötila	100 °C	100 °C
Max. käyttölämpötila	10 bar	10 bar
Putkiliitokset	Uponor puristusliittimet, Uponor Q&E	Uponor puristusliittimet, Uponor Q&E
Paino	0,108 kg/m	0,161 kg/m
Veden määrä	0,100 l/m	0,156 l/m
Happitiiviys	ISO 17455; DIN 4726 mukaisesti	ISO 17455; DIN 4726 mukaisesti
Tiheys	1,00 g/cm ³	0,988 g/cm ³
Lämmönjohtokyky	0,35 W/mK	0,35 W/mK
Lämpölaajenemiskerroin		
• 20 °C	0,00014 m/mK	0,00014 m/mK
• 100 °C	0,000205 m/mK	0,000205 m/mK
Pehmentymislämpötila	+130 °C	+130 °C
Rakennusosien ja tarvikkeiden luokka	Luokka E EN 13501-1	Luokka E EN 13501-1
Min. taivutussäde	8xd vapaasti asennettuna. 5xd lämpötaivutuksessa jos käytössä on sisäpuolinen tuki	8xd vapaasti asennettuna. 5xd lämpötaivutuksessa jos käytössä on sisäpuolinen tuki
Putken karheus	0,0005 mm	0,0005 mm
Suosittelava asennuslämpötila	> 0 °C	> 0 °C
UV-suojaja	Pakkauslaatikko	Pakkauslaatikko
Hyväksytty veden lisäaine	Propyleeniglykoli	Propyleeniglykoli

Uponor Suomi Oy

PL 21

15561 Nastola

1121392 v1_04-2021_FI
Production: Uponor / ELO

Uponor pidättää oikeuden muuttaa järjestelmään kuuluvia komponentteja ilman ennakoilmoitusta tuotteiden jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen liittyvien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.



www.uponor.fi