

Avstängningsventil, Uponor Aqua PLUS PPM

Innehavare/Utfärdat för

Uponor GmbH

Industristrasse 5, 97437 Hassfurt, Tyskland

Produktbeskrivning

Avstängningsventil att installera i Uponor Aqua PLUS PPM-system.

Ventilen är tillverkad i PPSU och är försedd med utvändig respektive invändig Uponor PPM anslutning.

Avsedd användning

Avstängningsventil för montering på fördelare i tappvatten eller värmeinstallation där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna driftstryck är 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 65 °C.

Handelsnamn

Uponor Aqua PLUS PPM, avstängningsventil artikelnummer 1096407.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten
Utformning

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Uponor Aqua PLUS Manifold PPM, v2 2020.05.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. CR074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Tillverkningskontrollen omfattar tillverkningsenhet 184521.