



Öljynerotin-PE-10-2 luokka 1	NS	10
Tehollinen tilavuus	l	2679
Lietteen varastotilavuus	l	2000
Öljyn varastotilavuus	l	308
Pohja-tuloyhde	mm	1770
Pohja-poistoyhde	mm	1740
1. Säiliö PE, Ø-	mm	1580
2. Nousuputken yhde	DN	600
3. Nousuputki	DN	600
4. Valurautakansisto 40t	mm	600
5. Sisääntuloyhde	mm	160
6. Poistoyhde	mm	160
7. Automaattinen sulkulaite (EN 858-1)	mm	160
8. Koalisattori	NS	10
9. Kaapeliyhde	DN	50
10. Lietteanturi*	kpl	
11. Öljyn varastotilan anturi*	kpl	
12. Padotuanturi*	kpl	
13. Hälyttimen ohjauskeskus	kpl	

\* Anturien asennuskorkeudet asennusohjeessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin

**uponor**

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji		Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö		Mittakaavat	
	Öljynerotin-PE-10-2 luokka 1		1:40	
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnittelualue, työn n:o ja piir. n:o		Muutos	