Uponor Aqua Port M-XS

Asegura la máxima higiene en el suministro de ACS

Minimiza el impacto del R.D. 487/2022 para la prevención y el control de la legionelosis



Uponor

Instalación / recomendación del sistema

> Instalación cerca de los puntos de consumo.

Aplicación

- Generación de ACS instantánea para edificios de viviendas plurifamiliares, hoteles, residencias, etc.
- Instalado cerca de los puntos de consumo, el equipo Aqua Port M-INS puede reducir el volumen acumulado en las tuberías por debajo de los 3 litros, lo que minimiza el impacto del nuevo R.D. 487/2022 para la prevención y el control de la legionelosis.

Opcionales

- Set de llaves de corte con certificado de higiene DVGW
- Válvula termostática de ACS

Certificados

> Higiene DVGW

Especificaciones

- Estación totalmente ensamblada y testada en fábrica
- Soportes plásticos para desacople térmico y protección acústica
- Valvula PM de priorización proporcional de ACS con patente de tecnología triple sellado y certificada por DVGW
- > Bypass termostático en primario
- Purgador manual
- Válvula termostática de ACS 30-70 °C (opcional)
- > Filtro entrada AFCH 0,5 mm
- > Filtro en impulsión primario 0,5 mm
- Conexión toma tierra
- Pre. máx. de trabajo en circuito primario PN10
- > Pre. máx. de trabajo en AFCH/ACS PN10
- > Temperatura máxima de trabajo: 85 °C
- Máxima presión diferencial en primario: 2,5 bar
- Presión mínima operativa en ACS: 2,0 bar
- Material accesorios AFCH/ACS: CW617N
- Materiales accesorios: CW617N, CW614N
- Tuberías: Acero inoxidable AISI 316
- Medidas: Ancho/Alto/Fondo: 255x376x148 mm

Uponor Aqua Port M-XS

La solución perfecta para generar ACS instantánea en el punto de consumo

Codificación componentes

15,19 Caudal nominal (I/min.)

St Intercambiador de placas de acero inoxidable con soldadura de níquel

BP Bypass termostático en primario

DI Válvula de equilibrado por presión diferencial

TL Válvula termostática de ACS (30-70 °C)

Ítem N°.	Codificación componentes				
1135567	15	St	BP	DI	TL
1135568	19	St	BP	DI	TL
1135572	15	St	ВР	DI	
1135574	19	St	ВР	DI	

Más información sobre Uponor Aqua Port M-XS



Información técnica

uponor

Uponor Hispania, S.A.U.

Avda. Leonardo da Vinci, 15-17-19 Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe - Madrid www.uponor.es Cód. 1160578

