

Tekniska data

Uponor Dubbelväggiga kabelskyddsrör Blue



- 70 % minskat koldioxid-avtryck.
- Iblandning av 65 % fossilfritt material vid tillverkning.
- Innehar [EPD](#).

Dubbelväggiga kabelskyddsrör Blue

DW Blue är det första dubbelväggsröret för skydd av kablar som når upp till 70 % minskat koldioxid-avtryck. Reduktionen uppnås genom att vi blandar i 65 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial vid tillverkning.

Det minskade koldioxidavtrycket har även dokumenterats med en EPD (Environmental Product Declaration). DW Blue med slät insida för enkel kabeldragning har samma kvalitet och prestanda som våra standard dubbelväggsrör och tillverkas med ISCC PLUS certifierad råvara.

Tekniska data

Användningsområde	Cable Protection System
Material	Polyeten
Färg	Gul, grön, orange
Typ	Slät insida, korrugerad utsida
Dimension	50-160 mm
Klass	SRN
Standarder	EBR KJ41:15 Kabelförläggning, max 145 kV. SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark utgåva 6. SPF Verksnorm 5200 utgåva 1

Egenskaper

Systemegenskaper		Standard
Ringstyvhet	Normalt utförande Nominell styvhet 4 kN/mm ²	SS 424 14 37 utgåva 6
Slagtålighet	Normalt utförande Spetsigt slaghuvud <90 mm, fallvikt 5 kg, höjd 500 mm ≥90 mm, fallvikt 10 kg, höjd 500 mm	SS 424 14 37 utgåva 6

Sortiment

Sortimentet för Uponor Dubbelväggiga kabelskyddsrör Blue finns på

<https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/kabelskyddsrorsystem/kabelskyddsror/dubbelvaggsror-blue>